



# tesa® Professional 4368

## Produkt Information

### 2-i-1: Afdækningsfolie med afdækningstape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 4368 Easy Cover Universal er en kombination af en miljøvenlig HDPE-folie og en lettere kreppet afdækningstape, der anvendes til afdækning af store områder i én omgang. Det er bestandigt overfor dispersionsmaling og kan nemt fjernes uden at efterlade klæberester efter kortvarige anvendelser. Den prægede folie standser gennemsivning eller lækage til det beskyttede område. Den praktiske 2-i-1-løsning muliggør hurtig og pålidelig beskyttelse af dine omgivelser på én gang. Afdæk store overflader på ingen tid – møbler, gulve eller vægge – takket være den nemme håndtering af tapen. tesa® 4368 er det ideelle værktøj til uovertruffet malerarbejde. I kombination med dit dygtige håndværk opnår du resultater, der vil imponere dine kunder.

#### Anvendelser

- tesa® 4368 er ideel til afdækning indendørs
- afdækningsfolien er en praktisk 2-i-1-løsning til afdækning og beskyttelse af store områder
- Easy Cover Universal er din garanti for rene male- og lakeringskanter
- Ideel til glatte og let strukturerede overflader
- Kan bruges til maleopgaver og sprøjteteknikker

#### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                 |                     |                  |        |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klæbertype    | Naturgummi          |                  |        |

#### Egenskaber

- |                   |         |                           |      |
|-------------------|---------|---------------------------|------|
| • Brudforlængelse | 10 %    | • Materiale til afdækning | HDPE |
| • Brudstyrke      | 38 N/cm |                           |      |

#### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.4 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa® Professional 4368

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04368>