



# tesa® Professional 60950

## Produkt Information



## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

• Bæremateriale	PVC film coated with mineral particles	• Linertykkelse	180 µm
• Klæbertype	Akryl	• Tapetykkelse	720 µm
• Total tykkelse	900 µm		

### Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Hand tearability	god
• Brudstyrke	30 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Batterier inkl.	Nej	• Kræver batterier	Nej
• Egnede til udstansning	Ja	• Let at fjerne	Nej
• Fluorescerende	Nej		

### Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	5.8 N/cm
---------------------	----------

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=60950>