



tesa® Professional 60950

Produkt Information



Skridsikker tape - sort

Produktbeskrivelse

tesa® 60950 er en skridsikker tape med en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Denne skridsikre tape består af et pvc-bæremateriale beklædt med aluminiumoxid. En stærk akrylbaseret klæbemasse sørger for en sikker vedhæftning til den underliggende overflade. Den skridsikre effekt holder i op til to år ved almindelig brug. Den meget slidstærke og robuste tape er resistent over for kemikalier og saltvand, kan rives over i hånden og kan fjernes igen uden problemer. Tapen er også certificeret i henhold til DIN 51130. tesa® 60950 er den sorte variant af dette produkt.

Egenskaber

- Indendørs og udendørs brug * Anvendes, hvor der er brug for et sikkert fodfæste * Sort/gul (tesa® 60951): markering af meget glatte overflader * Kornstørrelse: 60

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|--|-----------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC film coated with mineral particles | • Linertykkelse | 180 µm |
| • Klæbertype | Akryl | • Tapetykkelse | 720 µm |
| • Total tykkelse | 900 µm | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|-----|
| • Brudforlængelse | 25 % | • Hand tearability | god |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Kemikaliebestandig | god |
| • Egnede til udstansning | Ja | • Let at fjerne | Nej |
| • Fluorescerende | Nej | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 60950

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=60950>