



tesa® 4289

Produkt Information



Kraftig, brudsikker omsnøringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4289 er en kraftig, brudsikker omsnøringstape med klæber af syntetisk gummi.

Egenskaber

- tesa® 4289 har en meget høj brudstyrke og samtidig lav strækbarhed.
- Produktet er meget slidstærkt.

Anvendelser

Beskyttelse af glasoverflader, bundtning af tunge stålrør, palletering, endeforsegling af tyndt valset stål og behandlet metal.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 144 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | Gul |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 % | • Fjernes uden klæberester | Ja |
| • Brudstyrke | 420 N/cm | • Ingen misfarvning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 7 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4289

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04289>