



tesa® 50533

Produkt Information



Film med høj klæbeevne til beskyttelse af nyligt malede overflader

Produktbeskrivelse

tesa® 50533 består af et UV-stabiliseret bæremateriale belagt med en EVA-klæber med høj klæbeevne.

Brugerfordele:

- Beskytter den malede overflade i op til 6 måneder udendørs
- Perfekt klæbeevne på malede overflader, selv under transport (testet ved hastigheder over 160 km/t – 100 mph)
- Nem bortskaffelse. Både filmen og klæberen er miljøvenlige.

Anvendelser

- 50533 giver en effektiv afrivningsbeskyttelse til filmsystemer såsom tesa® 50530, særligt i områder med vanskelige geometriske former, og beskytter mod støv og fugt
- tesa® 50533 er velegnet til udstansning og er trykbar, så den kan anvendes som sikkerheds-, styrings- eller mærkningsmærkat.
- 50533 kan også anvendes som basismateriale til hårdføre beskyttelsespudder til kofangere og dørkanter.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 96 µm |
| • Klæbertype | EVA | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| • Brudstyrke | 21.5 N/cm | • Kemikaliebestandig | meget god |
| • Egnede til udstansning | Ja | • Let at fjerne | Ja |



tesa[®] 50533

Produkt Information

Yderligere information

tesa[®] 50533 fås også som en konverteret og udstanset produktløsning som tesa[®] 54533.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50533>