



# tesa® 50540 Assemblyguard



## Produkt Information

Film til midlertidig beskyttelse af nyligt malede karosserier

### Produktbeskrivelse

tesa® 50540 Assemblyguard er en førsteklasses selvklæbende tape, der er udviklet til beskyttelse af sarte overflader, f.eks. malede metaloverflader i forbindelse med samling af biler.

Produktet består af en luftboblefilm belagt med et malingskompatibelt klæbestof. Da tesa® 50540 påføres umiddelbart efter afslutning af malerarbejdet, nedsætter den risikoen for beskadigelser under samleprocessen. Produktet er krydsperforeret og kan derfor nemt rives over i hånden i de rette dimensioner uden brug af skæreredskaber.

tesa® 50540 Assemblyguard er kun anbefalet til indendørs brug.

### Anvendelser

- Overfladebeskyttelse af malede metaloverflader såsom karosserier, køretøjer og rulletrapper, i forbindelse med samlingen heraf.

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                |                  |         |
|-----------------|----------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 4200 µm |
| • Klæbertype    | EVA            |                  |         |

### Egenskaber

- |                        |     |                 |    |
|------------------------|-----|-----------------|----|
| • Eget til udstansning | Ja  | • Let at fjerne | Ja |
| • Kemikaliebestandig   | god |                 |    |

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50540>