



tesa® Bumperfilm 50560

Produkt Information



Midlertidig beskyttelsestape til udvendige plastkomponenter

Produktbeskrivelse

tesa® Bumperfilm 50560PV1 er den bedste beskyttelsesløsning, primært til malede, men også til umalede plastkomponenter. tesa® Bumperfilm 50560PV1, der påføres efter fremstillingsprocessen, giver pålidelig beskyttelse af plastoverflader, der er udsatte ift. skader.

På grund af den gode UV-bestandighed og perfekte malingskompatibilitet er tesa® Bumperfilm 50560PV1 den mest pålidelige måde at beskytte malede plastkomponenter på under transport.

Egenskaber

- Pålidelig beskyttelse
- Sikker vedhæftning under transport
- Omkostningsbesparelser, da polering eller reparation efter fjernelse elimineres
- Beskyttelse ved udendørs opbevaring i op til 12 måneder
- Let at påføre og fjerne
- Nem bortskaffelse – både folien og klæbesystemet er miljøvenlige

Anvendelser

- Beskyttelse af plastkomponenter under montering, opbevaring og transport

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 52 µm |
| • Klæbertype | PIB (polyisobutylene) | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------|----------|
| • Brudstyrke | 22 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Egnede til udstansning | Ja | • UV-resistance | 52 weeks |
| • Kemikaliebestandig | meget god | | |



tesa[®] Bumperfilm 50560

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50560>