



tesa® 64606

Produkt Information

Opspænding af plader i forbindelse med fleksografisk tryk, særligt postprint af korrugeret pap

Produktbeskrivelse

tesa® 64606 PV3 er en grøn, gennemsigtig, dobbeltklæbende, selvklæbende tape af 300 µm tykkelse, der består af et bæremateriale af PVC og en gummiklæber.

tesa® 64606 PV3 er specialdesignet til montering af fotopolymerpklichéer i den fleksografiske trykindustri. Takket være sine egenskaber er tesa® 64606 PV3 en særligt ideel løsning til montering af tape på klichén inden montering af hele komposittet på cylinderen eller Mylarfilmen. Dette er almindelig praksis ved postprint af bølgepap.

Vedhæftning

- Høj vedhæftning og skridstyrke giver pålidelig montering, selv når materialet opbevares i længere perioder
- Høj vedhæftning og skridstyrke sikrer også, at der ikke opstår kantløft, selv under lange trykprocesser og ved høje hastigheder
- På grund af de særligt optimerede klæbeegenskaber kan tapen og pladen nemt repositioneres under monteringen

Bæremateriale

- Det gennemsigtige bæremateriale gør, at markeringer forbliver klart tydelige

Dækpapir

- Det kreppeede dækpapir forebygger luftbobler og sammenkrølning af tapen
- Dækpapiret er silikoneret, hvilket giver nem påføring og fjernelse

Anvendelser

tesa® 64606 PV3 specialdesignet til montering af fotopolymerplader i den fleksografiske trykindustri, særligt i forbindelse med postprint af bølgepap.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Linertype | Kreppet, silikoneret |
| • Klæbertype | Naturgummi | | PP |

Egenskaber

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Kategori for tykkelse | 300 |
|-------------------------|-----|



tesa[®] 64606

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64606>