



tesa[®] 4318 PV2



Produkt Information

Højtydende afdækningstape af papir til brug ved temperaturer op til 160 °C

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4318 PV2 er en afdækningstape af let kreppet, fleksibelt papir, der er særligt velegnet til yderst krævende maleropgaver i bilindustrien (vand- eller opløsningsbaserede malinger) efterfulgt af ovntørring.

Egenskaber

- The natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces like metal, rubber, glass and plastic.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking, even after the oven-drying process with temperatures of up to 160 °C.
- It can be easily removed without leaving any residues.
- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.

Ansøgning

- Suitable for temperatures up to 160°C - ideal for demanding automotive masking jobs during spray painting
- High adhesion on various surfaces (metal, rubber, glass, plastic) and holds masks securely
- Excellent paint anchorage on reverse side

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Biobaseret (efter vægt) | 52 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 170 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 12 % | • Hand tearability | meget god |
| • Brudstyrke | 47 N/cm | • Let at fjerne | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

Yderligere information

Malinger og selv kritiske spartelmasser klæber meget godt til bærematerialet uden nogen form for afskalning.

tesa[®] 4318 PV2 kan fjernes fra gummi, glas og maling uden at efterlade klæberester.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04318>



tesa[®] 4318 PV2

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04318>