



# tesa® 52916

## Produkt Information



Til montering af fotopolymerklichéer komprimerbare sleeves

### Produktbeskrivelse

tesa® 52916 er specielt designet til montering af fotopolymerklichéer (1,14mm [0,045"] eller 1,70mm [0,067"]) på komprimerbare (skum-)sleeves. Det er en dobbeltklæbende tape med forskellige vedhæftningsværdier på hver side.

Den åbne side har høje klæbeværdier, hvilket giver en sikker binding ved påføring direkte på den skumbelagte sleeve.

Den skræddersyede vedhæftning på klichésiden sørger for, at klichéerne nemt kan repositioneres og afmonteres, samtidig med at de holdes sikkert på plads under trykprocessen.

På grund af sin minimale tykkelse er bærematerialet, der består af en polyesterfilm, den ideelle bærer mellem både trykpladen og sleeveen. Det eliminerer enhver forstyrrelse, så sleeveen frit kan komprimere og genoprette under trykningen.

### Anvendelser

tesa® 52916 er specielt designet til montering af fotopolymerklichéer (1,14mm [0,045"] eller 1,70mm [0,067"]) på komprimerbare (skum-)sleeves.

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |          |             |          |
|-----------------|----------|-------------|----------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Linertype | Glassine |
| • Klæbertype    | Akryl    |             |          |

### Egenskaber

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Kategori for tykkelse | 100 |
|-------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52916

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52916>