



tesa® Softprint 52116

Produkt Information



Klichémonteringstape til fotopolymerklichéer til brug i flexotryk

Produktbeskrivelse

tesa Softprint® 52116 STM TP er en dobbeltbelagt skumtape designet specielt til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,14 mm (0,045") eller 1,70 mm (0,067") indenfor flexotryk af mærkater..

Det mellemhårde skum gør tapen til det ideelle kompromis og muliggør fuldfarvetryk, stregtryk og serigrafisk tryk med kun én skumhårdhed.

Skumegenskaber

- Yderst komprimerbart skum, der giver en fremragende tryk kvalitet
- Perfekt til langvarige tryk samt tryk ved høj hastighed
- Lave tykkelsestolerancer sikrer hurtig klargøring til tryk og mindre spild

Klæbeegenskaber

- Den åbne side har høj vedhæftning til stålcylinderen eller sleeveen, så klichébevægelser undgås
- God vedhæftning til kliché, således at kantløft og klichébevægelser undgås
- Ikke-stigende klæbekraft, der gør det nemt at repositionere og især at afmontere tynde klichéer
- En stærk sammenhængende klæbestruktur sikrer at tapen kan fjernes uden at efterlade klæberester

Yderligere egenskaber

- PP-dækpapiret med struktur forhindrer dannelse af luftlommer, når klichéen monteres
- Den lilla farvemærkning angiver skum i mellemhård kvalitet

Anvendelser

tesa Softprint® 52116 STM TP er en dobbeltbelagt skumtape i kategorien 380 µm (15 mil), der er designet specielt til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,14 mm (0,045 ") eller 1,70 mm (0,067") til brug i flexotryk af mærkater.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE skum med
filmlaminering | • Linertype | PP |
| • Klæbertype | Modifieret akryl | • Total tykkelse | 430 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------|--------|-------------------------|-----|
| • Color of logo | Lilla | • Kategori for tykkelse | 380 |
| • Hårdhed | Middel | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52116>



tesa® Softprint 52116

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52116>