



tesa[®] 7190

Produkt Information

Højtydende, dekorativ folie til Black Out-design og permanent beskyttelse af sarte overflader.

Produktbeskrivelse

Den selvklæbende tape består af en sort PVC-folie belagt med en ren akrylklæber.

Den kan anvendes til permanent beskyttelse af bildele mod mekaniske skader og til forsegling af huller i karrosseriet.

Egenskaber

- Produktet har et perfekt visuelt udseende og langvarige klæbeegenskaber.
- Folien kan formes ved opvarmning og kan desuden bruges på 3D-overflader.
- tesa[®] 7190 kan anvendes til udvendige og indvendige dekorative formål i bilindustrien.

Anvendelser

tesa[®] 7190 er designet til udvendig og indvendig dekorativ anvendelse og permanent beskyttelse omkring karrosseriet. Denne tape har et perfekt visuelt udseende og langvarige klæbeegenskaber på lakerede overflader.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PVC-film	• Farve	Sort
• Klæbertype	Akryl	• Linerfarve	Hvid
• Linertype	PE-belagt papir	• Vægt (Liner)	138 g/m ²
• Total tykkelse	185 µm		

Egenskaber

• Brudstyrke	60 N/cm	• Mat overflade	Ja
• Egnet til udstansning	Ja	• Slidstyrkebestandighed	god
• Kemikaliebestandig	meget god		

Yderligere information

Materialet kan leveres enten i rulleform eller som udstanset materiale.

Den specielle papirliner garanterer en præcis udstansningsproces og perfekt håndtering under påføring.



tesa[®] 7190

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07190>