



# tesa® 4671

## Produkt Information



### Akrylbeklædt farvet gaffatape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 4671 er en akrylbeklædt farvet gaffatape, som kan anvendes til mange forskellige opgaver, specielt i eventsektoren. Den klæber særdeles godt selv på ru overflader og har en høj rivestyrke. Den er også smidig, kan hurtigt rives over i hånden, er nem at skrive på og helt refleksfri. Desuden fjernes denne farvede gaffatape nemt igen uden at efterlade klæberester. Endvidere er den slidstærk og vandfast. tesa® 4671 er et værdifuldt hjælpemiddel, når der skal arrangeres koncerter, teaterprøver, festivaler, messer og andre begivenheder, og fås i forskellige farver.

#### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Anvendelser

- Indendørs og udendørs brug \* Bundtning og forstærkning af tunge rør \* Velegnet til mange anvendelser i eventsektoren \* Fastgørelse af tæpper under udstillinger \* Gulvafmærkning \* Afdækning af skarpe kanter

#### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                 |                    |                                      |        |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt lærred | • Biobaseret (indhold af biokulstof) | 51 %   |
| • Klæbertype    | Naturgummi         | • Total tykkelse                     | 280 µm |

#### Egenskaber

- |                         |           |                                                                               |                           |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| • Brudforlængelse       | 9 %       | • Lige afrivningskanter                                                       | meget god                 |
| • Brudstyrke            | 70 N/cm   | • Slidstyrkebestandighed                                                      | meget god                 |
| • Bestandighed mod vand | god       | • Temperaturbestandighed (kan fjernes fra aluminium efter 30 min eksponering) | 140 °C                    |
| • Hand tearability      | meget god | • Vævstæthed                                                                  | 120 count per square inch |
| • Kan skrives på        | Ja        |                                                                               |                           |

#### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04671>



# tesa<sup>®</sup> 4671

## Produkt Information

### Yderligere information

Anbefaling: Afprøv produktet på overfladen inden brug.

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04671>