



tesa[®] 4204 Professional

Produkt Information



Farvet foliebaseret pakketape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4204 har et stabilt bæremateriale af PVC, der er belagt med klæbemiddel af naturgummi. Klæberen af naturgummi sikrer fremragende vedhæftning på en lang række forskellige overflader, både polære og ikke-polære. Klæberen har også en høj gribeevne og høj initial vedhæftningsevne og behøver kun kort tid, før den endelige klæbekraft nås. Håndtering og anvendelse er nemt, da tesa[®] 4204 generelt kan bruges i kombination med alle almindelige dispensere og fjernes igen uden at efterlade rester. Tapen fås i flere forskellige farver, hvilket gør den ideel til farvekodning eller mærkning.

Anvendelser

- tesa[®] 4204 er ideel til forsegling af mindre genstande såsom kasser eller dåser.
- Denne pakketape anvendes ofte i bagerier eller blomsterbutikker til at lukke små poser eller indpakke blomsterbuketter.
- Tapen er ideel til mindre omfattende emballering, bundtning og forsegling.
- Fordi den fås i forskellige iøjnefaldende farver, er denne tape også velegnet til mærkning eller farvekodning.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 59 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|------|--------------|---------|
| • Brudforlængelse | 75 % | • Brudstyrke | 50 N/cm |
|-------------------|------|--------------|---------|

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4204 Professional

Produkt Information

Yderligere information

tesa 4204 PV0 fås også i hvid, transparent og brun. De tekniske specifikationer for hvide, transparente og brune produkter afviger fra denne produktinformation.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04204>