



tesa[®] 4302

Produkt Information



Højtydende papirafdækningstape til brug ved temperaturer op til 160 °C

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4302 er en let kreppet og tilpasningsvenlig papirafdækningstape, der er særligt velegnet til yderst krævende maleropgaver i automobilindustrien (vand- eller opløsningsbaserede malinger) efterfulgt af ovntørring.

Maling og selv kritiske spartelmasser hæfter godt til bærematerialet, så enhver afskalning undgås.

tesa[®] 4302 kan fjernes fra gummi, glas og maling uden at gå i stykker eller efterlade klæberester. Dette er særligt bemærkelsesværdigt, idet det også gælder ved fjernelse på kold overflade efter perioder med høje temperaturer.

Takket være den let krepede struktur sikrer denne tape en finish med skarpe kanter.

Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Natural rubber adhesive provides high tack and adhesion to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Smooth-to-touch paper backing with excellent conformability enabling good cornering.
- Can be removed without any residues or tearing even after cooling down.

Ansøgning

Suitable for masking applications in high demanding automotive paint jobs with subsequent oven drying up to 160 °C / 1h.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 170 µm |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04302>



tesa[®] 4302

Produkt Information

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 10 % | • Hand tearability | meget god |
| • Brudstyrke | 46 N/cm | • Let at fjerne | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04302>