



tesa® 4302

Produkt Information



Højtydende papirafdækningstape til brug ved temperaturer op til 160 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4302 er en let kreppet og tilpasningsvenlig papirafdækningstape, der er særligt velegnet til yderst krævende maleropgaver i automobilindustrien (vand- eller opløsningsbaserede malinger) efterfulgt af ovntørring.

Maling og selv kritiske spartelmasser hæfter godt til bærematerialet, så enhver afskalning undgås.

tesa® 4302 kan fjernes fra gummi, glas og maling uden at gå i stykker eller efterlade klæberester. Dette er særligt bemærkelsesværdigt, idet det også gælder ved fjernelse på kold overflade efter perioder med høje temperaturer.

Takket være den let kreppeede struktur sikrer denne tape en finish med skarpe kanter.

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 170 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| • Brudforlængelse | 10 % | • Let at fjerne | Ja |
| • Brudstyrke | 46 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 160 °C |
| • Hand tearability | meget god | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4302

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04302>