




tesa® 50650

Produkt Information



PET-malertape 220 °C med silikoneklæber

Produktbeskrivelse

tesa® 50650 er en fleksibel, blå-transparent malertape til høje temperaturer med et bæremateriale af polyester og med silikoneklæber. tesa® 50650 kan bruges til flere forskellige anvendelser, især til afdækning under pulverlakering, til overfladebeskyttelse og montering/sammenføjning/vedhæftning af ikke-polære materialer. Silikoneklæberen gør tapen ekstremt varmebestandig, så den kan modstå ekstreme temperaturer på op til 220 °C i op til 30 minutter ad gangen.

Egenskaber

- Høj temperaturbestandighed (op til 220 °C i 30 minutter).
- Anvendes til afdækning og overfladebeskyttelse uden klæberester.
- God formbarhed, tyndt bæremateriale til skarpe farvekanter.
- Den varmebestandige tape er nem at påføre og fjerne i ét stykke uden at efterlade klæberester.
- Den tynde tape tilpasser sig godt omkring uregelmæssige former, muliggør skarpe farvekanter og sikrer fremragende forankring af maling.

Anvendelser

- tesa® 50650 er særdeles velegnet til afdækning af områder, der skal beskyttes i forbindelse med pulverlakering.
- Den varmebestandige tape kan modstå temperaturer på op til 220 °C i 30 minutter.
- tesa® 50650 kan bruges til overfladebeskyttelse.
- Malertapen kan fjernes uden at efterlade klæberester.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PETP | • Total tykkelse | 55 µm |
| • Klæbertype | Silkone | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Brudforlængelse | 120 % | • Let at fjerne | Ja |
| • Brudstyrke | 50 N/cm | • Temperaturbestandighed (30 min) | 220 °C |
| • Hand tearability | ringe | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50650>



tesa[®] 50650

Produkt Information

Yderligere information

tesa[®] 50650 fås også med et specielt PET-dækpapir

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50650>