



# tesa® 50551 PV1

## Produkt Information

Transparent tape til midlertidig overfladebeskyttelse

### Produktbeskrivelse

tesa® 50551 PV1 gennemsigtig beskyttelsestape er den perfekte løsning til beskyttelse af sarte overflader under transport, og mange andre anvendelser. Gennemsigtigheden af tesa® 50551 PV1 gør det let at opdage skader. På grund af den gode UV-bestandighed kan tesa® 50551 PV1 blive siddende på overfladen, indtil ankomst hos slutkunden.

### Egenskaber

- God vedhæftning på lakerede og forkromede overflader
- Sikker vedhæftning under transport af køretøjet
- Giver omkostningsbesparelser som følge af færre udbedringer og slutreparationer
- Fremragende udendørs bestandighed i mere end 6 måneder
- Effektiv forebyggelse af korrosion på bremseskiver – især efter opbevaring i maritime miljøer
- Reduktion af skader forårsaget af fastgørelse af køretøjer under søtransport
- Let at anvende. Sikrer enkle, billige påførings- og fjernelsesprocesser
- Ingen polering efter fjernelse
- Nem bortskaffelse. Produktet er uskadeligt for miljøet og kan bortskaffes med husholdnings- eller genbrugsaffald.
- Let at fjerne fra glasoverflader, f.eks. skærme

### Anvendelser

- Transportbeskyttelse
- Beskyttelse af fælge
- Beskyttelse af skærme

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |         |                  |             |
|-----------------|---------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 70 µm       |
| • Klæbertype    | Akryl   | • Farve          | Transparent |

### Egenskaber

- |                          |         |                      |     |
|--------------------------|---------|----------------------|-----|
| • Brudstyrke             | 17 N/cm | • Kemikaliebestandig | god |
| • Egnede til udstansning | Ja      | • Let at fjerne      | Ja  |

### Yderligere information

tesa® 50551 PV1 er også velegnet til konfektionerings- og stanseprocesser,

fås som tilpassede udstansninger efter anmodning som tesa® 54551 PV1

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50551>



# tesa<sup>®</sup> 50551 PV1

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50551>