



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

Produkt Information

Spray Glue EXTRA STRONG, 500 ml

Produktbeskrivelse

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 er en ekstra stærk, foliedannende lim til permanent limning af materialer såsom lærred, plastik, pap, skumgummi, isoleringsmaterialer, vinyl, læder, kunstlæder og gummi på hinanden eller på metal og træ. Den klæbende limspray har en minimal spraytåge, og dysen kan indstilles til den ønskede mængde lim: høj, mellem eller lav. Spraylimen kan modstå fugt og har en temperaturobestandighed på op til 100 °C i korte tidsintervaller samt op til 80 °C over længere tidsperioder. Spraylimen er egnet til lette og tunge materialer samt glatte og ru overflader. tesa® 60022 har en høj sammenføjningsværdi og kan sprayeres både horisontalt og vertikalt. tesa® 60022 Spray Glue er baseret på syntetisk gummi.

Egenskaber

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 is an extra strong, film-forming glue for permanently bonding materials such as fabric, plastic, cardboard, foam rubber, insulating materials, vinyl, leather, faux leather and rubber to each other or to metal and wood.

Ansøgning

- tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG anvendes typisk til alsidig sammenføjnning af krævende materialer såsom skum og lærred i forskellige industrier
- Limsprayen bruges af møbelpolstrere
- Den klæbende spray anvendes i læderindustrien og af sadelmagere
- tesa® 60022 anvendes ofte i bilindustrien
- tesa® 60022 EXTRA STRONG er også velegnet til almen brug i hjemmet

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Uden silikone Ja



tesa® Professional 60022 Spray Glue Extra Strong

Produkt Information

Egenskaber

• Anbefalet afstand til sprayning	30 cm	• Komposterbart	Nej
• Anvendelsesområde	Hjem, Kontor	• Kræver batterier	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Miljøvenlig emballage	Nej
• Farligt materiale	Ja	• Temperaturbestandighed	Ja
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Temperature resistance max.	80 °C
• Fri for opløsningsmidler	Nej	• Temperature resistance min.	-30 °C
• Fugtbestandighed	Ja	• UV-modstandsdygtig	Ja
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Ja
• Kan vaskes	Nej	• Velegnede overflader	Glat træ, Mursten, Akrylglas, Sten
• Kemikaliebestandig	Ja	• Velegnet til børn på 3 år	Nej
• Klæbekraft	Let klæbeevne		

Yderligere information

- tesa offers two complementary Spray Glues: 60021 PERMANENT and 60023 REPOSITIONABLE
- Observe the safety-information on the spray-can
- Shake can well before use and remove any dried-on glue from the nozzle
- For new applications, test suitability by gluing a sample
- The parts to be bonded must be dry and free from dust and grease. We recommend cleaning with tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- After use, turn can upside-down and expel glue from nozzle until only propellant comes out
- Overspray from Spray Glues can easily be removed with tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- Refer to special instructions/safety data sheets: www.tesa.com/safety

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60022>