



# tesa® 64007

## Produkt Information



## Tyverisikker Emballagetape

### Produktbeskrivelse

tesa® 64007 er en sikkerhedstape med BOPP-bæremateriale og vandbaseret akrylklæber, der er designet til at undgå ubemærket åbning og genlukning af papæsker. Med dens egenskaber medvirker tesa® 64007 til at reducere tyveri under opbevaring og transport af papkasser. Den tyverisikrende virkning fungerer på to måder: når tesa® 64007 fjernes fra en kasse, mærkes denne med beskeden 'ÅBNET' på forskellige sprog. Den indgrebsafslørende besked "ÅBNET" forbliver klart synlig – selv efter genlukning af kassen. Tapen fungerer også tyverisikrende, når afrivning forårsager, at papkasser rives itu og ikke kan genlukkes. tesa® 64007 kan anvendes som en normal emballagetape i dispensere eller maskiner, der er udstyret med en bremse.

### Anvendelser

- tesa® 64007 er særligt velegnet til forsegling af papkasser, der indeholder værdifuldt eller fortroligt indhold såsom: elektroniske produkter, værdifuldt tøj/mærkevarer, tobaksprodukter og dokumenter
- Tapen har en tyverisikrende virkning for optimal sikkerhed ved lukning af papkasser
- tesa® 64007 performer bedst på pap og karton af høj kvalitet; ideel ydeevne på materialer af lav kvalitet kan ikke garanteres

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                   |                  |       |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | BOPP              | • Total tykkelse | 62 µm |
| • Klæbertype    | Vandbaseret akryl |                  |       |

### Egenskaber

- |                   |         |                        |    |
|-------------------|---------|------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 150 %   | • Automatisk påsætning | Ja |
| • Brudstyrke      | 42 N/cm | • Manuel påsætning     | Ja |

### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

### Yderligere information

Det skal understreges, at ved brug på kartoner af meget lav kvalitet skal vedhæftningen testes, og den tyverisikre effekt (læselig besked eller overrivning af fibre) kan ikke garanteres.

Værdi af "vedhæftning/stål": intet parameter i specifikationen, ikke målbar.

Bemærk venligst, at den "totale tykkelse" af den blå tape er 66 µm.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64007>



# tesa<sup>®</sup> 64007

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64007>