



tesa® 64624

Produkt Information



Dobbeltklæbende tape

Produktbeskrivelse

tesa® 64624 er en klar, dobbeltklæbende PP-tape med klæber af syntetisk gummi.

God, umiddelbar klæbeevne

Anvendelser

Selvklæbende profiler til korttids- og indendørs klæbning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farve	Transparent
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linerfarve	Brun
• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	76 µm
• Total tykkelse	175 µm	• Vægt (Liner)	90 g/m ²

Egenskaber

• Brudforlængelse	140 %	• Fugtbestandighed	middelgod
• Brudstyrke	45 N/cm	• Gribeevne	ringe
• Aldersbestandighed (UV)	ringe	• Statisk skridstyrke ved 40°C	ringe

Klæbekraft

• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	13 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	13 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	10 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	12 N/cm
• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	8 N/cm		



tesa[®] 64624

Produkt Information

Yderligere information

Det frarådes at anvende tesa[®] 64624 ved temperaturer over 60 ° C.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64624>