



tesa® 51408

Produkt Information



Flammehæmmende, Kapton-afdækningstape af høj kvalitet

Produktbeskrivelse

tesa® 51408 (bæremateriale af Kapton® med silikoneklæber) er en meget temperaturbestandig tape med høj klæbeevne.

Anvendelser

51408 kan modstå høje temperaturer i begrænsede tidsperioder (250°C/ 482 F = 1.000 timer, 350°C/ 662 F = 10 timer).

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	polyimid	• Total tykkelse	65 µm
• Klæbertype	Silkone		

Egenskaber

• Brudforlængelse	70 %	• Dielectric breakdown voltage	6000 V
• Brudstyrke	46 N/cm	• Isolationsklasse	H

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	2.8 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51408>