



# tesa<sup>®</sup> 4441

## Produkt Information



Vandopløselig, enkeltklæbende splejsetape

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4441 er en enkeltklæbende, vandopløselig splejsetape uden dækpapir, der består af et kreppet papir og et modificeret, vandopløseligt akrylisk klæbestof.

tesa<sup>®</sup> 4441 har følgende særlige egenskaber

- Meget høj skridstyrke
- Meget gode strækegenskaber
- Høj gribeevne
- Særdeles god vedhæftning på bestrøget og ikke-bestrøget papir
- God vandopløselighed i hele pH-området (pH3 –pH9)

Farve: Lyseblå, hvid

### Anvendelser

tesa<sup>®</sup> 4441 er særligt velegnet til:

- Endeforsegling af papirruller
- Almene anvendelsesområder

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                              |                  |        |
|-----------------|------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet)          | • Linertype      | Ingen  |
| • Klæbertype    | repulpable tackified acrylic | • Total tykkelse | 140 µm |

### Egenskaber

- |                         |         |                       |     |
|-------------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Brudforlængelse       | 11 %    | • Gribeevne           | god |
| • Brudstyrke            | 75 N/cm | • Statisk skridstyrke | god |
| • Brudstyrke (På tværs) | 36 N/cm |                       |     |



# tesa<sup>®</sup> 4441

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04441>