



tesa® 68598

Produkt Information

250 µm dobbeltklæbende, transparent, foliebaseret tape

Produktbeskrivelse

tesa® 68598 er en transparent dobbeltklæbende tape, der består af et bæremateriale af PET og en modificeret akrylklæber.

Egenskaber

- Tykkelse: 250 µm
- Høj sammenføjningsstyrke
- Høj bestandighed under krævende miljøforhold
- God ydeevne i konverteringsprocesser

Anvendelser

tesa® 68598 anvendes til generel montering og laminering

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PET-film	• Farve	Transparent
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Linerfarve	Brun/blå logo
• Linertype	Glassine	• Vægt (Liner)	80 g/m ²
• Total tykkelse	250 µm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	50 %	• Statisk skridstyrke ved 23°C	god
• Brudstyrke	30 N/cm	• Statisk skridstyrke ved 40°C	god
• Aldersbestandighed (UV)	meget god	• Temperaturbestandighed, kort tid	200 °C
• Fugtbestandighed	meget god	• Temperaturbestandighed, lang tid	100 °C

Klæbekraft

• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	12.2 N/cm	• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	6.2 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	13 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	12.6 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	5.7 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	13.8 N/cm

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=68598>



tesa[®] 68598

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=68598>