



tesa® 52307

Produkt Information



Til montering af meget tynde fotopolymerklichéer på komprimerbare sleeves

Produktbeskrivelse

tesa® 52307 er specielt udviklet til montering af meget tynde fotopolymerklichéer (0,76 mm [0,030"] eller 1,14 mm [0,045"]) på komprimerbare skum-sleeves i forbindelse med bredbanet fleksografisk trykning.

Denne klichémonteringsløsning har ekstremt forskellige vedhæftningsniveauer på de to tape-sider. Som følge heraf er vedhæftningen af den åbne side høj nok til at give en sikker binding til den ru overflade på den komprimerbare sleeve, alt imens den skræddersyede vedhæftning på klichésiden giver en præcis og stabil placering af klichéen uden bevægelser og kantløft under trykningen.

tesa® 52307 forbliver monteret, mens de tynde klichéer afmonteres fra de komprimerbare sleeves, og efterfølgende kan den nemt fjernes uden at efterlade klæberester.

Da der er forskellige komprimerbare belægninger på markedet (gummi, skum, PU), anbefales det at lave en individuel monteringsstest med tesa® 52307, inden den egentlige produktion igangsættes.

Anvendelser

tesa® 52307 er specielt udviklet til montering af meget tynde fotopolymerklichéer (0,76 mm [0,030"] eller 1,14 mm [0,045"]) på komprimerbare skum-sleeves i forbindelse med bredbanet fleksografisk tryk.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------|----------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Linertype | Glassine |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | |
|-------------------------|----|
| • Kategori for tykkelse | 70 |
|-------------------------|----|



tesa[®] 52307

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52307>