



# tesa<sup>®</sup> extra Power Universal

## Produkt Information



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

## Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> extra Power Universal er en alsidig gaffatape/lærredstape med ekstra god bindeevne. Ideel til hobbyarbejde og reparationer, fastgørelse, bundtning og mærkning m.m.

## Egenskaber

- Til hobbyarbejde og reparationer, fastgørelse, bundtning, forstærkning, mærkning og meget mere
- Hurtige og nemme reparationer og enkle løsninger i hverdagen
- Rigtig god klæbeevne på alle typer overflader
- Vejrbestandig tape til inden- og udendørs anvendelser
- Kan rives over i hånden
- Uden opløsningsmidler

## Ansøgning

This Duct Tape works best on clean, smooth surfaces. Apply the tape and press firmly onto the surface.

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                 |                          |                  |        |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film med PET filament | • Total tykkelse | 215 µm |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi          |                  |        |



# tesa<sup>®</sup> extra Power Universal

## Produkt Information

### Egenskaber

• Brudstyrke	46.3 N/cm	• Kræver batterier	Nej
• Aldersbestandighed (UV)	Ja	• Materiale	PE (polyethylen)
• Anvendelsesområde	Garage, Bil, Hjem, Have	• Miljøvenlig emballage	Nej
• Application temperature from	10 °C	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Ja
• Application temperature to	50 °C	• Ozone resistance	Ja
• Batterier inkl.	Nej	• Reservedelsservice	Nej
• Bestandighed mod vand	Ja	• Rivefast	Ja
• Brugsområdet	Indendørs og udendørs	• Skrivbar	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Spændbarhed	19 %
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Temperaturbestandighed	Ja
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance max.	95 °C
• Fugtbestandighed	Ja	• UV-modstandsdygtig	Ja
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Ja
• Hand tearability	Ja	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Metal
• Klæbekraft	Høj klæbeevne		

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>