



tesa[®] extra Power Transparent

Produkt Information



BNR 56349

Produktbeskrivelse

tesa[®] extra Power Transparent er en klar selvklæbende gaffatape/lærredstape, som klæber på en lang række overflader. Den er vand- og vejrbestandig.

Egenskaber

- Klæber fremragende på mange typer overflader, ru som glatte
- Stærk, aldersbestandig klæbemasse
- Vand- og vejrbestandig
- Særdeles god modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
- Ideel til reparation af transparente plastmaterialer og midlertidig reparation af revnet glas

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|--|
| • Brudstyrke | 20 N/cm | • Kræver batterier | Nej |
| • Aldersbestandighed (UV) | Ja | • Materiale | PE (polyethylen) |
| • Anvendelsesområde | Garage, Bil, Hjem, Have | • Miljøvenlig emballage | Nej |
| • Application temperature from | +10 °C | • Modstandsdygtig overfor olie og fedt | Nej |
| • Application temperature to | +50 °C | • Ozone resistance | Ja |
| • Batterier inkl. | Nej | • Reservedelsservice | Nej |
| • Bestandighed mod vand | Ja | • Rivefast | Ja |
| • Brugsområdet | Udendørs | • Skrivbar | Nej |
| • Farligt materiale | Nej | • Spændbarhed | 400 % |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Temperaturbestandighed | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Temperature resistance max. | 95 °C |
| • Fugtbestandighed | Ja | • UV-modstandsdygtig | Ja |
| • Genanvendelig | Nej | • Vandtæt | Ja |
| • Hand tearability | Ja | • Velegnede overflader | De fleste plastmaterialer, Glas, Akrylglas |
| • Klæbekraft | Meget høj klæbeevne | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] extra Power Transparent

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>