



# tesa® Monteringstape til transparente overflader og glas (20 kg/m)



## Produkt Information

BNR 77741, 77740

## Produktbeskrivelse

Vores monteringstape til transparente overflader og glas kan bære op til 20 kg/m. En næsten usynlig permanent monteringsløsning til faste transparente underlag.

## Egenskaber

- Til indendørs brug på transparente og faste overflader
- Kan bære op til 20 kg/m\*
- Til permanente anvendelser
- Næsten usynlig

\*For optimale resultater anbefales en maks.-vægt på 6 kg pr. anvendelse/genstand

## Ansøgning

How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, the object and the surface must be free of dust, dirt and grease. To clean them, use a brush or a lint-free cloth and a silicone-free cleaner like methylated spirits. Make sure the surface is dry before application.

2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to the rougher surface.

3. Apply the tape in vertical strips along the full length of the object or surface. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where most of the load will be born.

4. Press down firmly across the entire surface of Mounting Tape for at least five seconds. Remove the protective film, taking care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.

5. Fix the object and press it again at least five seconds.

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                  |                 |                            |         |
|------------------|-----------------|----------------------------|---------|
| • Klæbertype     | Syntetisk gummi | • Tapens klæbekraft op til | 20 KG/M |
| • Total tykkelse | 500 µm          |                            |         |



# tesa® Monteringstape til transparente overflader og glas (20 kg/m)

## Produkt Information

### Egenskaber

• Application temperature from	-10 °C	• Kræver batterier	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Materiale	_NULL
• Brugsområdet	Indendørs	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Ozone resistance	Ja
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Temperature resistance max.	40 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance min.	10 °C
• Fugtbestandighed	Nej	• UV-modstandsdygtig	Ja
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Nej
• Genanvendelig med	_NULL	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Akrylglas, Stål, Metal
• Kemikaliebestandig	Nej		

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>