



# tesa<sup>®</sup> Monteringstape til fliser og metal (100 kg/m)



## Produkt Information

BNR 77746, 77747

## Produktbeskrivelse

Monteringstape til fliser og metal med en bæreevne på op til 100 kg/m. Den stærkeste monteringsløsning til glatte og faste overflader som f.eks. fliser.

## Egenskaber

- Til indendørs brug på glatte og faste overflader, f.eks. fliser
- Kan bære op til 100 kg/m\*
- Til permanente anvendelser

\*For optimale resultater anbefales en maks.-vægt på 6 kg pr. anvendelse/genstand

## Ansøgning

How to apply – Step by step 1. For the best possible bond, use alcohol or silicone-free window cleaner to make sure your surface is free of dust and grease. Ensure the surface is dry before application.

2. Check whether the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to it.

3. Apply the heavy-duty, double-sided tape in vertical strips corresponding to the full length of the object or surface, and press down firmly all along the entire strip for at least 5 seconds. Be careful not to touch the exposed adhesive area.

4. Remove the backing from the tape and position the item on the surface.

5. Press down firmly on the item for at least another 5 seconds to get as close a bond as possible.

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                 |                 |                            |          |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-skum         | • Total tykkelse           | 1100 µm  |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi | • Tapens klæbekraft op til | 100 KG/M |



# tesa<sup>®</sup> Monteringstape til fliser og metal (100 kg/m)

## Produkt Information

### Egenskaber

• Application temperature from	-10 °C	• Kræver batterier	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Brugsområdet	Indendørs	• Ozone resistance	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Temperature resistance max.	40 °C
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Temperature resistance min.	10 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• UV-modstandsdygtig	Nej
• Fugtbestandighed	Nej	• Vandtæt	Nej
• Genanvendelig	Nej	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Akrylglas, Stål, Metal
• Genanvendelig med	_NULL		

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>