



tesa® Dobbeltklæbende strips til tapet og gips (1 kg)



Produkt Information

BNR 77771

Produktbeskrivelse

Ekstra strips til tesa® Klæbesøm til tapet og gips (1 kg). Til praktisk genanvendelse af dine klæbesøm. Den smarte måde at hænge billeder op på.

Egenskaber

- Strips til genbrug* af tesa® Klæbesøm til tapet og gips (1 kg)
- Til strukturerede og sarte overflader som f.eks. tapet og gips
- Kan bære genstande på op til 1 kg** pr. strip
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester

*Kun til brug sammen med klæbesømmene

**Læs vejledningen for at opnå de bedste resultater

Ansøgning

How to apply – Step by step1. Get the most out of an Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. The Adhesive Strip for Wallpaper & Plaster should be applied to the rougher surface first. So when it comes to wallpaper or plaster, always apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using a strip, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds, and only then remove the protective foil. Pressing down like this activates the flexible polymer chains that form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible below the nail for easy removal.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Klæbekraft op til | 1 Kg |
| • Total tykkelse | 1350 µm | • Uden silikone | Ja |
| • Holding power of strip up to | 1 Kg | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa® Dobbeltklæbende strips til tapet og gips (1 kg)

Produkt Information

Egenskaber

• Application temperature from	-15 °C	• Kemikaliebestandig	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Kræver batterier	Nej
• Brugsområdet	Indendørs	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Fjernes uden klæberester	Ja	• Temperature resistance max.	35 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance min.	5 °C
• Fugtbestandighed	Nej	• UV-modstandsdygtig	Nej
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Nej
• Genanvendelig med	_NULL	• Velegnede overflader	Gips, Tapet

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>