



tesa® 51217 PV1



Produkt Information

Tyk PE-UHMW-glidtape til forebyggelse af knirken og beskyttelse mod slid

Produktbeskrivelse

tesa® 51217 PV1 er en sort, tyk UV- og slidstærk PE-tape med høj tæthed og fremragende klæbeevne. Produktet er optimeret til bilindustrien for at beskytte komponenter, paneler og ledningsnet mod mekaniske skader i kombination med støjforebyggelse.

Egenskaber

- UV-bestandighed hjælper ved anvendelse i det synlige område
- Selvmørende tape med meget gode glideegenskaber reducerer slid og friktion og forhindrer støj
- Høj energiabsorption, selv ved høje belastningsniveauer

Anvendelser

tesa® 51217 PV1 er specielt udviklet til indvendig og udvendig beskyttelse mod gnidning og slid ved samlebåndet for at sikre en pålidelig:

- Afdækning af pladekomponenter med skarpe kanter
- Glidning af biltage, skydedøre, skrøbelige komponenter
- Forebyggelse af støj og slitage, f.eks. fra paneler
- Beskyttelse af ledningsnet i områder med høj friktion
- Kan anvendes på synlige områder som eks. kofangere, B-søjler og førerhuse

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE | • Total tykkelse | 154 µm |
| • Klæbertype | Ren akryl | • Farve | Sort |
| • Linertype | Glassine | | |

Egenskaber

- | | |
|--------------------------|-----------|
| • Slidstyrkebestandighed | meget god |
|--------------------------|-----------|

Yderligere information

Meget god UV-bestandighed: > 1000 timer WOM Florida-test
1000 timer WOM Florida-test
1000 timer WOM Florida-test

Materialet kan leveres som udstansede emner i ruller eller som individuelle ark med kundespecifikke dimensioner under tesa® 54217 PV1.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51217>



tesa[®] 51217 PV1

Produkt Information

Yderligere information

tesas afdeling for automatiserings- og påføringsløsninger leverer skræddersyet udstyr og egenudviklede påføringsværktøjer for at øge produktiviteten.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51217>