



tesa® 60954

Produkt Information



Skridsikker tape til krævende anvendelser

Produktbeskrivelse

tesa® 60954 er en skridsikker tape med et meget slidstærkt bæremateriale, som er designet til permanente og krævende anvendelser, hvor et godt greb og sikkert fodfæste er nødvendigt – f.eks. entreprenørmaskiner eller platforme og ramper.

Den kraftige, skridsikre tape er en enkeltklæbende tape med dækpapir, og den består af et stærkt, skridsikkert bæremateriale, som kan rives over i hånden samt en akrylklæber. Bærematerialet består af PVC-folie, som er belagt med store mineralske korn og specielt udviklet til ekstreme forhold, hvor den yder ekstra skridsikkerhed selv ved krævende anvendelser. Akrylklæberen sikrer en fremragende vedhæftning på de fleste overflader.

tesa® 60954 er certificeret i henhold til DIN 51130 og fås i farverne sort, gul, sort-gul og grå. Disse gule og sort-gule tape giver stærk synlighed for nem identifikation af områder, hvor man bør være opmærksom på sikkerheden, og de kan således også bruges til advarselsformål. En perfekt løsning til supplerung af 5S-initiativer i produktionen.

Fordele:

- *Meget holdbart bæremateriale med ekstra skridsikkerhed til ekstreme forhold
- *De grove korn reducerer risikoen for, at skidt eller jord ødelægger skridsikkerheden
- *Skridsikkerhed R13 i henhold til DIN 51130 (R12 for sort-gul)
- *Sikker vedhæftning på de fleste overflader
- *Stor modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger og stærk vejrbestandighed
- *De gule og sort-gule farver sikrer en høj grad af synlighed for nem identifikation

Anvendelser

- *Holdbart, skridsikkert bæremateriale til krævende anvendelser
- *Entreprenørmaskiner, sættevogne
- *Platforme og ramper
- *Skov- og landbrugsudstyr

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|--|-----------------|---------|
| • Bæremateriale | PVC film coated with large mineral particles | • Linertykkelse | 180 µm |
| • Klæbertype | Akryl | • Tapetykkelse | 1185 µm |
| • Total tykkelse | 1365 µm | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60954>



tesa[®] 60954

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	35 %	• Hand tearability	god
• Brudstyrke	40 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Egnede til udstansning	Ja		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	7 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60954>