



tesa® 52994 PV 0



Produkt Information

Folie til permanent overfladebeskyttelse

Produktbeskrivelse

tesa® 52994 er en enkeltklæbende beskyttelsesfolie med transparent bæremateriale af alifatisk polyurethan med klar glans, en permanent vedhæftende akrylklæber og dækpapir af polyester.

Egenskaber

- Meget transparent produktdesign
- Holdbar og bestandig over for mekanisk og miljømæssig belastning
- Langvarig UV-bestandighed og selvreparerende egenskaber uden gulning igennem hele køretøjets levetid
- God tilpasningsevne, som gør den ideel til kurver og komplekse overfladegeometrier
- Formstabil og velegnet til udstansning
- Kompatibel med mange malings- og klarlaksystemer

Anvendelser

tesa® 52994 anvendes til permanent beskyttelse af sarte overflader mod kraftig mekanisk belastning både inden- og udendørs. Den er specielt designet til at beskytte lakerede overflader mod stenslag, slid, ridser og rustangreb og bruges i bilindustrien til beskyttelse af f.eks.

- hjulkasser
- dørkanter
- sidelister
- trinlister
- bagagerumskanter
- kofangere for og bag
- VIN-mærkater
- ...

Takket være den gode tilpasningsevne kan den anvendes på både jævne og lettere kurvede overflader.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PU-film	• Total tykkelse	260 µm
• Klæbertype	Akryl	• Farve	Transparent
• Linertype	PET	• Linerfarve	Translucent

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52994>



tesa[®] 52994 PV 0

Produkt Information

Produktsortiment

- | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--|
| • Tilgængelige formater | 50m x 1245mm | • Tilgængelige tykkelser | 187 µm (tesa [®] 52994 PV5), 260 µm (tesa [®] 52994 PV0), 360 µm (tesa [®] 52994 PV3) |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--|

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| • Brudstyrke | 90 N/cm | • Mat overflade | Nej |
| • Bestandig over for ridser | middelgod | • Slidstyrkebestandighed | Ja |
| • Egnede til udstansning | Ja | • Temperaturbestandighed | Ja |
| • Flexibilitet | meget god | • Temperaturbestandighed (30 min) | 90 °C |
| • Kemikaliebestandig | god | | |

Opbevaringsbetingelser

Opbevaring & Betingelser

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Yderligere information

tesa[®] 54994 fås i specielt tilpassede former og størrelser, der er særligt designede til udstansning.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52994>