



# tesa® 60960 Anti-Scratch PET Floor Marking Tape



## Produkt Information

Holdbar og slidstærk gulvmarkeringstape.

### Produktbeskrivelse

Vores nye tesa® 60960 Anti-Scratch PET Gulvmarkeringstape er en robust, højtydende selvklæbende tape til permanent og langtidsholdbar gulv- og advarselmarkering. Den slidstærke, robuste og holdbare markeringstape kombinerer et beskyttende top lag af PET med stærke markeringsfarver og et klæbemiddel af syntetisk gummi. Det beskyttende top lag af PET øger bestandigheden mod beskadigelse, slid, snavs og kemikalier, mens det samtidig sikrer en lang levetid og permanente stærke farver, der ikke slides af med tiden. Takket være klæbemidlet af syntetisk gummi klæber denne slidbestandige gulvmarkeringstape godt på forskellige glatte overflader.

De stærke farver gør, at disse tapeprodukter har en høj grad af synlighed for nem identifikation i områder, hvor man bør være opmærksom på sikkerheden – den perfekte løsning til supplerende af 5S-initiativer i produktionen. Afhængigt af farven kan den slidstærke gulvmarkeringstape også bruges som advarselstape. tesa® 60960 fås i farverne sort, gul, sort/gul, rød, blå, grøn, orange og hvid.

### Egenskaber

- Holdbart og slidstærkt bæremateriale af PET/PP-laminat til permanent gulv- og advarselmarkering.
- Det beskyttende top lag af PET sikrer en lang levetid og permanente stærke farver, der ikke slides af med tiden.
- De stærke farver sikrer en høj grad af synlighed og nem identifikation.
- Gør det nemmere at foretage ændringer i lagerområder sammenlignet med løsninger, hvor der anvendes maling.

### Anvendelser

- Permanent og langtidsholdbar markering til tungt trafikerede områder på f.eks. fabrikker, lagre, kontorer eller hospitaler.
- Markering af flugtveje, passager eller farlige områder; modstår at blive kørt på med gaffeltrucks.

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-film        | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi |                  |        |

### Egenskaber

- |                   |       |              |          |
|-------------------|-------|--------------|----------|
| • Brudforlængelse | 140 % | • Brudstyrke | 175 N/cm |
|-------------------|-------|--------------|----------|

### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60960>



# tesa<sup>®</sup> 60960

## Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60960>