



tesa® Malertape Professional

Produkt Information

BNR 56270, 56271, 56212, 56299, 56245

Produktbeskrivelse

tesa® Malertape Professional, vores bedste afdækningstape til dato. Washipapirets kvalitet garanterer præcision og giver knivskarpe og lige malerkanter hver gang. Takket være sin alsidighed og rivefasthed klæber den godt til en række overflader og er let at fjerne.

Med restfri fjernelse i op til 6 måneder efter indendørs påføring og i op til 2 måneder efter udendørs påføring, efterlader den ingen spor. Opnå professionelle resultater i høj kvalitet med tesa® Malertape Professional.

Egenskaber

- For afdækning i høj kvalitet til maleropgaver – opnå resultater i ekspertkvalitet * Originalt Washi-papir – for fremragende og præcise, skarpe malerkanter * Restfri fjernelse i op til 6 måneder indendørs og 2 måneder udendørs
- * Fleksibel: Tilpasser sig en række forskellige overflader – lavet til indendørs og udendørs malerprojekter * Velegnet til alle typer maling, lak og glasur
- * Nem at bruge: tesa® Malertape Professional er ekstra rivefast * Undgå at bruge malertape direkte på trægulv

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 90 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Hand tearability | Ja |
| • Anvendelsesområde | Hjem | • Kræver batterier | Nej |
| • Batterier inkl. | Nej | • Rivefast | Ja |
| • Brugsområdet | Indendørs og udendørs | | |



tesa[®] Malertape Professional

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>