



tesa[®] Aluminiumstape

Produkt Information



BNR 56223

Produktbeskrivelse

tesa[®] Aluminiumstape er en særlig beskyttelsestape, som egner sig perfekt til hurtig reparation af en hvilken som helst metaloverflade, f.eks. på en varmeinstallation eller tagrende.

Egenskaber

- Velegnet til beskyttelse, afdækning, isolering og reparation
- Kan også bruges til reparation af tage og tagrender
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +140 °C
- Modstandsdygtig over for vand, olie og fedt* Meget aldersbestandig
- Særdeles god klæbeevne

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Total tykkelse | 100 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| • Brudstyrke | 15 N/cm | • Reservedelsservice | Nej |
| • Anvendelsesområde | Garage, Bil, Tag, Hjem, Have, Loft | • Skrivbar | Nej |
| • Batterier inkl. | Nej | • Slidstyrkebestandighed | Nej |
| • Brugsområdet | Indendørs og udendørs | • Spændbarhed | 5 % |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Temperaturbestandighed | Ja |
| • Fugtbestandighed | Ja | • Temperature resistance max. | 160 °C |
| • Genanvendelig | Nej | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Klæbekraft | Høj klæbeevne | • UV-modstandsdygtig | Ja |
| • Kræver batterier | Nej | • Vandtæt | Ja |
| • Materiale | Aluminium | • Velegnede overflader | Glas, Metal, Stål |
| • Modstandsdygtig overfor olie og fedt | Ja | | |



tesa[®] Aluminiumstape

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>