



tesa[®] Reparationstape Ultra Power Extreme

Produkt Information

BNR 56622, 56623

Produktbeskrivelse

Nogle opgaver kræver mere end bare en gennemsnitlig reparationstape. Lad ikke småskader ødelægge dine eventyr. tesa[®] Ultra Power Extreme Repairing Tape giver dig den ekstra styrke, du har brug for. Den er en alsidig tape med ekstremt stærk vedhæftning, som kan bruges på mange forskellige overflader, både glatte og ujævne. Den er designet til en lang række forskellige opgaver såsom lapning af huller, sprækker, revner og flænger eller reparation af ødelagte dele.

Egenskaber

- Kraftig vedhæftning: Ekstremt stærkt greb til holdbare reparationsløsninger i forskellige udfordrende miljøer.
- Stor alsidighed: Takket være sit kraftige klæbemiddel hæfter denne tape perfekt på selv ujævne overflader
- Designet til at holde: Særdeles holdbar grundet den høje slidstyrke
- Ekstremt vejrbestandig, vandfast og UV-bestandig ved krævende udendørs opgaver
- Et værktøj af høj kvalitet: Bærematerialet af lamineret lærred gør denne gaffa tape endnu stærkere.
- Let at bruge: Yderst praktisk, da den nemt kan rives over med hænderne
- Universel reparationstape: Kan anvendes både inden- og udendørs.
- Praktisk løsning til hurtige nødreparationer: Ideel til reparation af ødelagte dele – kan eksempelvis anvendes til reparation af mindre skader på kofangere
- Reparer dine skader både hurtigt og pålideligt: Velegnet til lapning af huller, sprækker, revner og flænger.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-væv | • Total tykkelse | 420 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |



tesa[®] Reparationstape Ultra Power Extreme

Produkt Information

Egenskaber

• Brudstyrke	60 N/cm	• Miljøvenlig emballage	Nej
• Aldersbestandighed (UV)	Ja	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Ja
• Anvendelsesområde	Garage, Bil, Hjem, Have	• Ozone resistance	Ja
• Batterier inkl.	Nej	• Rivefast	Ja
• Brugsområdet	Indendørs og udendørs	• Skrivbar	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Slidstyrkebestandighed	Ja
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Temperaturbestandighed	Ja
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance max.	90 °C
• Hand tearability	Ja	• Temperature resistance min.	-15 °C
• Klæbekraft	Meget høj klæbeevne	• UV-modstandsdygtig	Ja
• Kræver batterier	Nej	• Vandtæt	Ja
• Materiale	PE (polyethylen)	• Velegnede overflader	De fleste plastmaterialer, Glas, Metal, Stål

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>