



# tesa® Malertape Professional Outdoor

## Produkt Information

BNR 56250, 56214, 56251

### Produktbeskrivelse

Den papirbaserede tesa® Malertape Professional Outdoor er både vejr- og UV-beständig og giver ekstremt skarpe malerkanter.

### Egenskaber

- Til lettere ujævne overflader
- Kan fjernes uden af efterlade klæberester i op til 8 uger udendørs
- Uden opløsningsmidler
- Vejr- og UV-beständig
- Til krævende maleropgaver, som skal udføres nøjagtigt og præcist
- Egnet til de fleste typer maling
- Undgå at bruge malertapen direkte på trægulv

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |              |                  |       |
|-----------------|--------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 90 µm |
| • Klæbertype    | Akryl        |                  |       |

### Egenskaber

- |                     |                                  |  |         |
|---------------------|----------------------------------|--|---------|
| • Brudstyrke        | 30 N/cm                          | • Kan aftages uden at efterlade rester efter .... dage | 60 days |
| • Anvendelsesområde | Have, Garage, Professionel, Hjem | • Kræver batterier                                     | Nej     |
| • Batterier inkl.   | Nej                              | • Rivefast   | Ja      |
| • Brugsområdet      | Udendørs                         | • UV-modstandsdygtig                                   | Ja      |



# tesa<sup>®</sup> Malertape Professional Outdoor

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>