



# tesa<sup>®</sup> Monteringstape til murværk og sten (10 kg/m)



## Produkt Information

BNR 77748, 77749

## Produktbeskrivelse

Monteringstape til murværk og sten med en bæreevne på op til 10 kg/m. Den vejrbestandige monteringsløsning til faste udendørs overflader.

## Egenskaber

- Til faste overflader som murværk og sten – indendørs og udendørs
- Kan bære op til 10 kg/m\*
- Til permanente anvendelser
- Perfekt til udendørs brug

\*For optimale resultater anbefales en maks.-vægt på 6 kg pr. anvendelse/genstand

## Ansøgning

- How to apply – Step by step
1. Use a brush to get rid of dust and grit from your surface. This will ensure an optimal bond.
  2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to it.
  3. Apply the mounting tape in vertical strips corresponding to the full length of the object and press down firmly all along the tape for at least 5 seconds.
  4. Remove the protective foil and, being careful not to touch the exposed adhesive area at any time, position the item.
  5. Press down firmly on the item for at least another 5 seconds to get as close a bond as possible.

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                  |         |                            |         |
|------------------|---------|----------------------------|---------|
| • Klæbertype     | Akryl   | • Tapens klæbekraft op til | 10 KG/M |
| • Total tykkelse | 1140 µm |                            |         |



# tesa<sup>®</sup> Monteringstape til murværk og sten (10 kg/m)

## Produkt Information

### Egenskaber

• Application temperature from	-15 °C	• Kræver batterier	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Materiale	_NULL
• Brugsområdet	Indendørs og udendørs	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Ozone resistance	Ja
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Temperature resistance max.	80 °C
• Fri for opløsningsmidler	Nej	• Temperature resistance min.	15 °C
• Fugtbestandighed	Ja	• UV-modstandsdygtig	Ja
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Ja
• Genanvendelig med	_NULL	• Velegnede overflader	Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Metal, Stål
• Kemikaliebestandig	Ja		

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>