



tesa® Professional 64620 Universal

Produkt Information

Double-sided carpet laying tape

Produktbeskrivelse

tesa® 64620 er en hvid, dobbeltklæbende PP-tape med klæber af syntetisk gummi.

Høj, umiddelbar klæbekraft.

Egenskaber

- Floor laying
- General purpose mounting and fixation tape

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farve	Hvid
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linerfarve	Brun
• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	75 µm
• Total tykkelse	185 µm	• Vægt (Liner)	68 g/m ²

Egenskaber

• Brudforlængelse	80 %	• Let at fjerne	Nej
• Aldersbestandighed (UV)	ringe	• Slidstyrkebestandighed	middelgod
• Bestandighed mod vand	ringe	• Statisk skridstyrke ved 40°C	god
• Fogging	meget god	• Statisk skridstyrke ved 70°C	middelgod
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	80 °C
• Gribeevne	meget god	• Temperaturbestandighed, lang tid	40 °C
• Hand tearability	god		

Klæbekraft

• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	6.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	12.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	9.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål	11 N/cm
• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	10 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	10.5 N/cm
• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	13.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	17 N/cm
• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	9 N/cm		

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=64620>



tesa[®] Professional 64620 Universal

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=64620>