



tesa® 4615

Produkt Information

Duct tape til generelle formål – 31 % genbrugsmaterialer

Produktbeskrivelse

tesa®4615 PCR duct tape til generelle formål er nu mere bæredygtig end nogensinde før, fremstillet af genbrugsmaterialer og vores velkendte klæbemiddel af syntetisk gummi uden opløsningsmidler. Denne kvalitetstape er utrolig holdbar og er velegnet til en lang række almindelige anvendelser.

Egenskaber

- Klæber øjeblikkeligt med høj vedhæftning på en bred vifte af materialer
- Let at rulle ud og rive over i hånden
- Vandafvisende og holdbar

Ansøgning

Produktet bruges i byggebranchen til alle almindelige anvendelser som f.eks.

- Forsegling og fastholdelse af beskyttelseslag som f.eks. plastfolie og afdækningsmaterialer
- Fiksering og bundtning af ledninger, rør og løse genstande
- Mærkning og afmærkning selv på lettere ru overflader

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Genanvendt | 31 % |
| • Biobaseret (indhold af biokulstof) | 63 % | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Tapetykkelse | 175 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Brudforlængelse | 18 % | • Gribeevne | god |
| • Brudstyrke | 40 N/cm | • Hand tearability | god |
| • Bestandighed mod vand | god | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Driftstemperatur op til | 60 °C | • Slidstyrkebestandighed | god |
| • Fugtbestandighed | god | • Vævstæthed | 27 threads/inch ² |

Klæbekraft

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Klæbeevne på Stål | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615

Produkt Information

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04615>