



tesa[®] 4224

Produkt Information



tesa[®] 4224EU Omsnøringsstape til generelle anvendelser

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4224 er en tape til omsnøring/strapping med bæremateriale af tensileret polypropylen og en gummiklæber, der sikrer en god, initial klæbekraft. Bærematerialet i monoaksialt orienteret polypropylen giver tapen stor fleksibilitet samt en god brudstyrke og lav strækbarhed. Takket være ubesværet dispensering er denne tape velegnet til både manuelle og automatiske anvendelser.

Egenskaber

- Klæbemiddel uden opløsningsmidler
- Lav strækbarhed
- God fleksibilitet

Ansøgning

- Letvægtsbundtning
- Fastgørelse af lette apparatdele
- Forstærkning og lukning

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 80 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | Hvid |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 % | • Fjernes uden klæberester | Ja |
| • Brudstyrke | 190 N/cm | • Ingen misfarvning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4224

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04224>