



# tesa® 64285

## Produkt Information



tesa® 64285EU Omsnøringstape til generelle anvendelser

### Produktbeskrivelse

tesa® 64285 er en tape til omsnøring/strapping med et højtydende bæremateriale af tensileret polypropylen og gummiklæber. Denne kombination sikrer enestående initial klæbekraft på både polære og ikke-polære overflader, hvilket gør tapen til det foretrukne valg til mange anvendelser i en lang række brancher. Bærematerialet af monoaksialt orienteret polypropylen har en uovertruffen brudstyrke med minimal strækbarhed, der sikrer maksimal holdbarhed og pålidelighed. Takket være ubesværet dispensering er denne tape velegnet til både manuelle og automatiske anvendelser.

### Egenskaber

- Klæbemiddel fri for opløsningsmidler
- Lav strækbarhed
- God formbarhed

### Anvendelser

- Letvægtsbundtning
- Palletering
- Forstærkning og lukning

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                 |         |             |
|-----------------|-----------------|---------|-------------|
| • Bæremateriale | MOPP            | • Farve | Transparent |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi |         |             |

### Produktsortiment

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| • Tilgængelige farver | transparent |
|-----------------------|-------------|

### Egenskaber

- |                   |          |                            |    |
|-------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 %     | • Fjernes uden klæberester | Ja |
| • Brudstyrke      | 180 N/cm | • Ingen misfarvning        | Ja |

### Klæbekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64285>



# tesa<sup>®</sup> 64285

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64285>