



# tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

## Produkt Information

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

• Bæremateriale	PE-belagt lærred	• Total tykkelse	300 µm
• Klæbertype	Naturgummi		

### Egenskaber

• Brudforlængelse	15 %	• Kan skrives på	Nej
• Brudstyrke	50 N/cm	• Let at fjerne	Ja
• Aldersbestandighed (UV)	god	• Lige afrivningskanter	god
• Bestandighed mod vand	middelgod	• Slidstyrkebestandighed	middelgod
• Fluorescerende	Nej	• Temperaturbestandighed (30 min)	95 °C
• Fogging	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	95 °C
• Fugtbestandighed	god	• Vævstæthed	34 count per square inch
• Hand tearability	god		

### Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	4.8 N/cm
---------------------	----------

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04663>