



tesa® Professional 4169

Produkt Information

Premium gulvmarkeringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4169 er en ekstremt robust kvalitetstape til permanent gulvmarkering. Den slidstærke, robuste og elastiske gulvmarkeringstape består af et blødt pvc-bæremateriale med en akrylbaseret klæbemasse. Tapen kan også anvendes på ru overflader, og takket være det smidige bæremateriale er den også velegnet til hjørner. tesa® 4169 fås i sort, grøn, hvid, blå, rød, gul og gul/sort, og farvekombinationerne svarer selvfølgelig til de lovbestemte sikkerhedsforskrifter. Afhængigt af farven kan gulvmarkeringstapen også benyttes som egentlig advarselstape.

Egenskaber

- Indendørs og udendørs anvendelse
- Permanent afmærkning på gulve med hyppig passage
- Markering af arbejdsområder på værksteder
- Banemarkering i sportshaller

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Blød PVC | • Total tykkelse | 180 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| • Brudforlængelse | 200 % | • Fugtbestandighed | god |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Hand tearability | god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4169

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04169>