



tesa[®] PRO 74613

Produkt Information

Stærk reparationstape – den bedste universalhjælper med langvarig klæbekraft.

Produktbeskrivelse

Opnå øget kundetilfredshed med den nye tesa PRO lærredstape 74613. Denne lærredstape har en stærk klæbeevne og stor fleksibilitet, hvilket sikrer hurtige, rene og langtidsholdbare reparationer. Uanset om du skal bundte kabler under malerarbejde eller tætnede ødelagte rør, er tesa PRO lærredstape velegnet til de fleste opgaver.

Denne lærredstape i topkvalitet har et klæbemiddel af syntetisk gummi og et bæremateriale af PET-lærred, der er fremstillet af mere end 60 % genbrugsmaterialer fra forbrugerprodukter. Den er perfekt til enhver værktøjskasse, da den er nem at rive over i hånden og altid er klar til brug.

Egenskaber

- Den bedste universalhjælper til reparation og fastgørelse: tesa PRO lærredstape er hurtig at påføre og nem at rive over i hånden, og så kan den bruges både indendørs og udendørs.
- tesa PRO lærredstape er vandafvisende og kan endda anvendes på lettere ru overflader. Uanset anvendelsen opfylder denne tape enhver håndværkers behov.
- Bærematerialet er fremstillet af mere end 60 % genbrugsmaterialer fra forbrugerprodukter (PCR), hvilket øger bæredygtigheden og er med til at reducere mængden af affald!
- Designet af tesa PRO lærredstape gør, at den er nem at rulle ud og tilpasser sig enhver overflade for at sikre problemfri tætning. Gør dit liv lettere, vedhæftning for vedhæftning!
- Denne universaltape er velegnet til mange forskellige anvendelser som f.eks. reparation, mærkning, fastgørelse, tætning og emballering.

Ansøgning

Denne lærredstape fungerer bedst på rene, glatte overflader. Påfør tapen, og tryk den fast mod overfladen.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Klæbertype | Syntetisk gummi |
| • Biobaseret (indhold af biokulstof) | 63 % | • Total tykkelse | 175 µm |



tesa[®] PRO 74613

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	18 %	• Fugtbestandighed	Ja
• Brudstyrke	41.5 N/cm	• Hand tearability	god
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Kemikaliebestandig	middelgod
• Application temperature from	5 °C	• Klæbekraft	Standard klæbeevne
• Application temperature to	60 °C	• Rivefast	Ja
• Brugsområdet	Indendørs og udendørs	• Slidstyrkebestandighed	god
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Metal
• Fri for opløsningsmidler	Ja		

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74613>