



# tesa® 4651 Professional



## Produkt Information

Premium farvet lærredstape

### Produktbeskrivelse

tesa® 4651 er en farvet premium lærredstapes og en uvurderlig hjælp for professionelle håndværkere. Den har en fremragende træk- og slidstyrke, men kan alligevel rives over i hånden, er vand- og vejrfast og tåler temperaturer op til 130 °C. Takket være klæbemidlets suveræne kvalitet klæber den farvede lærredstape også fint på grove overflader. Man kan også skrive på den plastbeklædte, farvede lærredstape, som fås i otte farver: sort, hvid, grå, gul, rød, blå, grøn og brun.

### Egenskaber

- Indendørs og udendørs brug
- Til krævende opgaver
- Fastgørelse, bundtning, reparation, forstærkning, mærkning osv
- Permanent tætning af rør
- Sikring af skarpe kanter
- Sandblæsning

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                           |                    |                  |        |
|---------------------------|--------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale           | Akrylbelagt lærred | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klæbertype              | Naturgummi         | • Linerfarve     | Gul    |
| • Linertype               | Papir              | • Linertykkelse  | 76 µm  |
| • Biobaseret (efter vægt) | 68 %               |                  |        |

### Egenskaber

- |                         |           |   |                               |
|-------------------------|-----------|---|-------------------------------|
| • Brudforlængelse       | 13 %      | • Lige afrivningskanter   | meget god                     |
| • Brudstyrke            | 100 N/cm  | • Slidstyrkebestandighed  | meget god                     |
| • Bestandighed mod vand | god       | • Temperaturbestandighed (kan fjernes fra aluminium efter 30 min eksponering) | 130 °C                        |
| • Hand tearability      | meget god |   |                               |
| • Kan skrives på        | Ja        | • Vævstæthed  | 145 threads/inch <sup>2</sup> |

### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04651>



# tesa<sup>®</sup> 4651 Professional

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04651>