



tesa[®] 4329 PV1



Produkt Information

Produktbeskrivelse

Produktet er tyndt og fleksibelt og derfor velegnet til alle almindelige afdækningsopgaver og til ovtørring op til 70 °C.

Egenskaber

- Adækningsopgaver * Lakeringsarbejde * Vådslibning * Til applikationer op til 70 °C * Anvendes på malet meral, gummi, glas og krom

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Biobaseret (efter vægt) | 57 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 125 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse | 10 % | • Let at fjerne | Ja |
| • Brudstyrke | 33 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 80 °C |
| • Hand tearability | meget god | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04329>