



tesa[®] 4378

Produkt Information

3-i-1-løsning til afdækning af store karosseriområder

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto er en komplet færdigløsning til beskyttelse af karosseriet mod spraypartikler og små dråber. Denne 3-i-1-løsning består en let kreppet, meget elastisk og modstandsdygtig papirafdækningstape (tesa[®] 4309), en afdækningskant af papir med en fremragende absorptionsevne, som opsuger overskydende lak og dermed sikrer præcise farvekanter, og en rivefast HDPE-beskyttelsesfolie, som lægger sig perfekt ind til underlaget. Takket være det praktiske rulleddesign er denne afdækningsløsning nem at bruge, og den er også meget nem at fjerne igen. Tåler ovntørring op til 120 °C.

Egenskaber

- Professionel afdækning under lakeringsarbejde
- Afdækning af store områder forud for reparationsarbejde på karosseriet
- Beskyttelse mod spraypartikler

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total tykkelse | 170 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| • Brudforlængelse | 12 % | • Materiale til afdækning | HDPE |
| • Brudstyrke | 47 N/cm | • Vægt (Beskyttelsespapir) | 37 g/m ² |
| • Let at fjerne | Ja | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4378

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04378>