



tesa[®] PRO 66728 Mounting ACXplus MP

Produkt Information

Professionel, stærk tape – ideel til indendørs brug – industriel kvalitet – støv- og fugtbeskyttelse

Produktbeskrivelse

Tilbyd dine kunder vedhæftning af industriel kvalitet baseret på akrylskum-teknologi med tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP. Den stærke, multifunktionelle monterings tape er velegnet til indendørsopgaver. Den giver sikker og varig vedhæftning takket være sine viskoelastiske egenskaber. Denne højtydende industrielle tape er bestandig over for fugt, (visse) kemikalier, blødgøringsmidler og UV-lys. Lige det, din værktøjskasse har brug for.

Egenskaber

- Industriel kvalitet: tape af højeste kvalitet med innovativt akrylskum, bestandig over for fugt, (visse) kemikalier, blødgøringsmidler og UV-lys
- Tætningsfunktion: Den professionelle løsning forsegler og beskytter mod støv og fugt – fylder huller på overflader af forskellige materialer med forskellige egenskaber
- Ideel til indendørs brug: Stærk dobbelklæbende tape til sikker fastgørelse af flade genstande såsom skilte m.v.
- Let at bruge: Monterings tape kan skæres i individuelle små eller store stykker, hvorved en klæbestrip i den optimale størrelse opnås

Anvendelser

Let at anvende:

- For at monterings tape skal udvikle sin fulde bærekraft, skal både genstanden og overfladen være fri for støv, snavs og fedt.
- Rør ikke ved den åbne, klæbende overflade, da det kan forringe klæbekraften.
- Påfør tape i lodrette strips og langs hele genstandens eller overfladens længde.
- Giv monterings tape et fast tryk i mindst fem sekunder.
- Træk forsigtigt monterings tape af parallelt med væggen for at fjerne den. Da monterings tape er beregnet til permanent brug, kan den efterlade klæbe- og materialerester på genstanden. Prøv at fjerne disse med klæbemiddelfjerner fra tesa

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 800 µm |
| • Klæbertype | foamed acrylic blend | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=66728>



tesa[®] PRO 66728 Mounting ACXplus MP

Produkt Information

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----|
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • Kemikaliebestandig | god |
| • Fugtbestandighed | god | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=66728>